



## “Гирлянда” (из ящиков растворных)

### “Гирлянда” из ящиков растворных

Ящик 2Н270 (см. рис.) предназначен для приёма раствора и бетонной смеси и их подачи с помощью крана к месту укладки. Имеет специальное строповочное устройство, с помощью которого наполненные ящики цепляются друг за друга вертикально в гирлянду до 7 шт. Первый ящик - за строп крана, второй за первый в подвешенном состоянии и т.д., последующий за предыдущим. Высота гирлянды из 7 ящиков - 3,5 м.

#### Техническая характеристика:

Ёмкость, м<sup>3</sup> не более 0,25

Габаритные размеры ящика, мм:

Длина – 1490

Ширина – 660

Высота – 700

Масса, кг – 67,0



Грузоподъемность строповочного устройства гирлянды - 3500 кг.

После окончания работ, связанных с использованием ящика, его необходимо тщательно очистить от остатков раствора и промыть водой.

Срок службы ящика до списания не менее 14 месяцев с начала эксплуатации.

Разрешение №07-17/1798 от 04.06.2008г.

■ 424006 Йошкар-Ола, Кокшайский проезд, 30

ООО «Ремстройдормаи» Производство строительного оборудования

■ Тел. факс. (8362) 45-23-09 [www.remstroy.info](http://www.remstroy.info) e-mail: [remstroy@mari-el.ru](mailto:remstroy@mari-el.ru) или [451950@mail.ru](mailto:451950@mail.ru)