



Захват для поддонов кирпича



Габаритные размеры захвата: (1120x1245x1365)

Для пакетной перевозки кирпича поддонами типа:

ПОД(М)-520x1030-0,75

ПОД(М)-770x1030-0,9

ГОСТ 18343-80

Захват опорный, застропованный за две петли краном, подается к месту складирования кирпича. Монтажник наводит захват на поддон с кирпичом, опускает его, не доводя до уровня земли 80-100 мм, освобождает упоры и фиксирует их на поддоне.

Запрещается подъем захвата массой больше 0,9 тн.

Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие захвата опорного 30-0,9.00.00.000 требованиям ТУ 4834-003-01332632-2008 и его безотказную работу в течении 6 месяцев со дня продажи заводом изготовителем при условии соблюдения потребителем правил эксплуатации, установленных инструкцией по эксплуатации.второй за первый в подвешенном состоянии и т.д., последующий за предыдущим.

| Тип поддона | Номинальная грузоподъемность поддона, т | Номинальные размеры настила поддона, мм | Масса поддона, кг (не более) |
|------------------------------|---|---|------------------------------|
| ПОД-на опорах, деревянный | 0,75 | 520x1030 | 22 |
| ПОД-на опорах, металлический | 0,75 | 520x1030 | 22 |
| ПОД-на опорах, деревянный | 0,9 | 770x1030 | 25 |
| ПОД-на опорах, металлический | 0,9 | 770x1030 | 30 |



Разрешение №07-17/1798 от 04.06.2008г.

- 424006, Российская Федерация, г.Йошкар-Ола, Кокшайский проезд, 30
- ООО «Ремстройдормаш» - Производство строительного оборудования.
- Тел.факс.: (8362) 451-950, 566-740 www.remstroy.info e-mail: remstroy@mari-el.ru или 451950@mail.ru